

Kit Taladro Magnético M18 FUEL 1-1/2".

| Modelo: 2787-22HD |

- El taladro magnético M18 FUEL™ de 1-1/2" perfora más rápido que el competidor con cable número uno, ofrece la sujeción magnética más fuerte en acero de 1/4"
- El taladro magnético M18 FUEL™ de 1-1/2" ofrece una perforación más segura en acero de 1/4 pulgadas al proporcionar la fuerza de sujeción más fuerte de la industria sobre este material. Comunicarse. Al utilizar imanes permanentes, la base magnética funciona sin electricidad; asegurando que el imán no se desactive si la batería se agota. Equipado con detección de despegue Auto-Stop, la energía al motor se corta automáticamente si se detecta un movimiento de rotación excesivo durante la perforación.

ESPECIFICACIONES	
Cat. No.	2787-20, 2788-20
Volts.....	18 CD
Tipo de batería	M18™
Tipo de cargador	M18™
RPM.....	Alta 690 / Baja 400
Taladro helicoidal*	13 mm (1/2")
Broca HSS.....	38 mm (1-1/2")
Temperatura ambiente recomendada para operar	
-18°C a 50°C (0°F a 125°F)	
* Requiere el uso de un adaptador de mandril de 13 mm (1/2").	



ADICIONALES:

- Caja de cambios de 2 velocidades: 400/690 RPM
- Inteligencia REDLINK PLUS™ Proporciona rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas.
- La base magnética autoalimentada funciona independientemente de la fuente de alimentación y ofrece hasta 907kG. de fuerza de retención

