

Llave de impacto de torque medio M18 FUEL™ con kit de anillo fricción

| Modelo 2962-22R |

Nuestra llave de impacto de torque medio M18 FUEL™ de 1/2" con anillo de fricción ofrece la mejor relación potencia-peso, mayor acceso en espacios reducidos y una velocidad de extracción más rápida. Proporciona 650 pies-libras de torque para romper tuercas y solo pesa 5.1 libras, lo que la hace extremadamente versátil, capaz de realizar una amplia variedad de aplicaciones. Su motor sin escobillas POWERSTATE™ genera la potencia necesaria para realizar rápidamente muchas tareas, como quitar pernos grandes o tuercas. Esta llave de impacto MILWAUKEE® de 3/8" es el más compacto de su clase, lo que les brinda acceso a sujetadores resistentes en espacios donde las llaves de impacto más grandes no pueden caber sin necesidad de desmontar componentes para alcanzar los pernos. Los tres LED rodean el yunque para ofrecer una luz más brillante con menos sombras. DRIVE CONTROL™ de 4 modos ofrece mayor precisión con una gama de niveles de RPM e IPM preestablecidos, seleccionables con un solo botón en la herramienta. Al seleccionar el Modo 4, el control AUTO SHUT-OFF™ aplica no más de 35 pies-libras de torsión para aplicaciones de ajuste manual para evitar un ajuste excesivo. El modo 4 también cuenta con control de extracción de pernos que le brinda una salida de torsión total y luego reduce las RPM una vez que se afloja el perno para evitar que se caiga el sujetador. REDLINK PLUS™ Intelligence, garantiza el máximo rendimiento, protegiendo la herramienta contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobre descarga. Las dos baterías M18™ REDLITHIUM™ 5.0 incluidas se adaptan a todas las herramientas M18™, lo que ofrece más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete.



ESPECIFICACIONES

Cat. No.	2960-20
Tipo yunque	3/8" Anillo de fricción
Peso	1,5 kg (3,4 lbs) (solo herramienta)
Peso	3 kg (6,8 lbs) (con la batería compatible más pesada)
Cat. No.	2962-20
Tipo yunque	1/2" Anillo de fricción
Peso	1,6 kg (3,5 lbs) (solo herramienta)
Peso	3,1 kg (6,9 lbs) (con la batería compatible más pesada)
Cat. No.	2962P-20
Tipo yunque	1/2" Retén de pasador
Peso	1,6 kg (3,5 lbs) (solo herramienta)
Peso	3,1 kg (6,9 lbs) (con la batería compatible más pesada)
Volts	18 CD
RPM	0 - 2 575
IPM	0 - 3 100
Tipo de batería	M18™
Tipo de cargador	M18™
Temperatura ambiente recomendada para operar	-18°C a 50°C (0°F a 125°F)

- ✓ Se ofrece la mejor relación potencia-peso ya que la herramienta proporciona 650 pies-libras. de torque para romper tuercas a solo 5.1 lbs. con una batería de 5.0Ah.
- ✓ Los tres LED ofrecen iluminación de alta definición para aumentar la visibilidad del espacio de trabajo con menos sombras
- ✓ El modo de apagado automático evita un ajuste excesivo y aumenta la productividad al aplicar no más de 35 pies-libras. de par.
- ✓ RPM del modo 1: 0-1250; RPM del modo 2: 0-1950; RPM del modo 3: 0-2575; Modo 4 RPM: 0-2575
- ✓ REDLINK PLUS™ Intelligence garantiza el máximo rendimiento y protege contra sobrecargas, calentamiento y sobrecarga.
- ✓ Compatible con todas las baterías y cargadores M18™
- ✓ 6.0" de largo proporciona mayor acceso en espacios reducidos
- ✓ DRIVE CONTROL™ de 4 modos proporciona un mayor control sobre la velocidad y la potencia de salida. Incluye modo de apagado automático y extracción de pernos.
- ✓ El modo de extracción de pernos ofrece más control después de la rotura del perno, ya que las RPM disminuyen drásticamente una vez que se afloja el perno.
- ✓ IPM del modo 1: 0-900; IPM del modo 2: 0-2100; Modo 3 IPM: 0-3100; Modo 4 IPM: 0-3100
- ✓ Funciona en entornos de hasta 69 kV
- ✓ Una velocidad de eliminación más rápida proporciona una mayor productividad del usuario