

Lijadora Orbital aleatoria M18.

| Modelo 2648 |

La lijadora orbital aleatoria M18™ de 5" ofrece alimentación sin cable con una salida máxima de 12,000 OPM. El dial de velocidad variable de 7000 a 12 000 permite al usuario tener más control sobre la salida de la herramienta para igualar la velocidad de órbita de la aplicación. El potente motor de la herramienta permite al usuario eliminar más material por carga de batería. La lijadora orbital aleatoria M18™ impulsada por la tecnología de batería REDLITHIUM™ ofrece hasta 35 minutos de tiempo de funcionamiento.



ESPECIFICACIONES

Cat. No.	2648-20
Volts	18 CD
Tipo de batería	M18™
Tipo de cargador	M18™
Órbitas por minuto	7 000-12 000
Tamaño	125 mm (5")
Temperatura ambiente recomendada para operar	-18°C to 50°C (0°F to 125°F)

- ✓ 12.000 OPM máx.
- ✓ Control de velocidad variable
- ✓ Velocidad variable de 7000 a 12 000 OPM
- ✓ Adaptador de manguera universal incluido.
- ✓ Más material eliminado por carga
- ✓ Almohadilla de lijado de 5"
- ✓ Diámetro de órbita de 3/32"
- ✓ Bote de polvo con filtro

