

Lámpara para iluminación focalizada a intensa intrínsecamente segura C I, II, III / D1 | Modelo: 2004HZL |

- **Genera 310 lúmenes de alta definición TRUEVIEW™.**
- **Alcance de hasta 100 metros.**
- **Hasta 40 horas de tiempo de operación.**
- **Garantía limitada de por vida para luces LED.**
- **Clasificación IP64 para resistencia contra el polvo y el agua.**
- **Cabezal basculante de 7 posiciones**

ESPECIFICACIONES

Cat. No..... 2004HZL
Volts..... 4,5 CD
Batería tipo..... LR03 / AAA x3
Temperatura ambiente recomendada para operar.....-20°C a 40°C (-4°F a 104°F)
Cumple con..... ANSI/UL STD 913-8ª Ed, ANSI/UL 60079-0-7ª Ed,
ANSI/UL 60079-11-6ª Ed, CAN/CSA STD C22.2 N.º 60079-0:2019, IEC 60079-0, 7ª
Ed (2017-12)+Corr.1(2020-01)+I-SH 01(2019-04)+I-SH 02(2019-06), IEC 60079-
11, 6ª Ed (2011-06)+Corr.1(2012-01)+I-SH 01(2014-10)+I-SH 02(2016-07)+I-SH
03(2016-07)+I-SH 04(2019-04)+I-SH 05(2019-08)+I-SH 06(2019-12), CENELEC
IEC EN 60079-0: 2018, EN 60079-11:2012



INCLUYE

- (1) Lámpara para iluminación focalizada a intensa intrínsecamente segura C I, II, III / D1 de MILWAUKEE® (2004HZL)
- (1) Correa de goma
- (1) Correa de nylon
- (1) Adhesivo Dual Lock™
- (4) Ganchos para casco
- (1) Llave hexagonal
- (3) Baterías AAA

Para más información haz click en el link:

[Lámpara para iluminación focalizada a intensa intrínsecamente segura C I, II, III / D1 | Milwaukee Tool](#)

